

**ALLEGATO A
SCHEDA TECNICA
VIBROFINITRICE GOMMATA
(Requisiti tecnici minimi)
CIG: 77828681DA**

La macchina operatrice oggetto del presente allegato, dovrà rispettare, a pena esclusione, i requisiti e specifiche tecniche minime, di seguito specificate:

- Anno d'immatricolazione non antecedente al 2015;
- Ore lavorate non superiori a 1500;
- Immatricolazione per circolazione su strada.

TELAIO

- Etichette/cartelli e segnaletica per la circolazione su strada;
- Presa di corrente con messa a terra;
- Fari per lavorazioni notturne;
- Dispositivi di illuminazione del campo di lavoro.

MOTORE

- Motore diesel minimo 4 cilindri conforme alle normative vigenti antinquinamento;
- Trazione 6x4;

TRAMOGGIA

- Paratie laterali pieghevoli;
- Paratia frontale della tramoggia pieghevole a comando idraulico;
- Impianto di lavaggio con serbatoio e avvolgitubo;
- Capacità 13 t.

COCLEA

- N. 2 Coclee sollevabili a 2 pistoni ad azionamento singolo indipendenti tra loro;
- Sensori ad ultrasuoni per il controllo delle coclee.

BANCO

- Banco con larghezza di stesa min m 2,55 (chiuso) max 5 m (aperto) estensione continua. (Sono escluse le prolunghe);
- Sistema di compattazione vibrante;
- Sensore livellatore longitudinale + sensore livellatore trasversale;

POSTO DI GUIDA

- Traslazione verso l'esterno dei sedili per visibilità aree di lavoro;
- Coperture laterali posto guida;
- Pulsantieri conformi alle normative vigenti in materia;
- Tettuccio di protezione.

ULTERIORI ACCESSORI

- Display per la velocità dei tamper

- Riscaldamento per slitta

La macchina operatrice completa di tutti i suoi accessori e apparecchiature dovrà essere conforme alle norme CE con relativi certificati di omologazione per la circolazione su strada e rispettare tutti i requisiti di sicurezza definiti dalla normativa vigente in materia.